



# 中华人民共和国国家标准

GB 28329—2012

---

## 食品安全国家标准

### 食品添加剂 顺式-3-己烯醇乙酸酯(乙酸 叶醇酯)

2012-04-25 发布

2012-06-25 实施

---

中华人民共和国卫生部 发布

# 食品安全国家标准

## 食品添加剂 顺式-3-己烯醇乙酸酯(乙酸叶醇酯)

### 1 范围

本标准适用于由乙酸酐(或乙酸)和顺式-3-己烯醇为原料制得的食品添加剂顺式-3-己烯醇乙酸酯(乙酸叶醇酯)。

### 2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


#### 2.1 化学名称

顺式-3-己烯醇乙酸酯

#### 2.2 分子式

$C_8H_{14}O_2$

#### 2.3 结构式



#### 2.4 相对分子质量

142.2(按 2007 年国际相对原子质量)

### 3 技术要求

3.1 感官要求：应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	无色至苍黄色	将试样置于比色管内，用目测法观察
组织状态	液体	
香气	强烈的青香	GB/T 14454.2

3.2 理化指标：应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
溶解度(25℃)	1mL 试样全溶于 1mL 95%(体积分数)乙醇中	GB/T 14455.3
顺式-3-己烯醇乙酸酯含量, w/%	顺、反式异构体总和≥98.0 顺式异构体≥92.0	附录 A
酸值(以 KOH 计)/(mg/g) ≤	1.0	GB/T 14455.5
折光指数(20℃)	1.425~1.429	GB/T 14454.4
相对密度(25℃/25℃)	0.896~0.901	GB/T 11540

## 附 录 A

### 顺式-3-己烯醇乙酸酯含量的测定

#### A.1 仪器和设备

A.1.1 色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

A.1.2 柱：毛细管柱。

A.1.3 检测器：氢火焰离子化检测器。

#### A.2 测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538—2006中10.4测定含量。

#### A.3 重复性及结果表示

按GB/T 11538—2006中11.4规定执行。


食品添加剂顺式-3-己烯醇乙酸酯典型气相色谱图(面积归一化法)参见附录B。

## 附录 B

食品添加剂顺式-3-己烯醇乙酸酯典型气相色谱图  
(面积归一化法)

## B.1 食品添加剂顺式-3-己烯醇乙酸酯典型气相色谱图

食品添加剂顺式-3-己烯醇乙酸酯典型气相色谱图见图B.1。



说明:

- 1——顺式-3-己烯醇乙酸酯;  
2——反式-3-己烯醇乙酸酯。

图 B.1 食品添加剂顺式-3-己烯醇乙酸酯典型气相色谱图

## B.2 操作条件

- B.2.1 柱: 毛细管柱, 长30m, 内径0.32mm。  
B.2.2 固定相: (5%苯基)甲基聚硅氧烷。  
B.2.3 膜厚: 0.25 $\mu$ m。  
B.2.4 色谱炉温度: 160 $^{\circ}$ C恒温。  
B.2.5 进样口温度: 250 $^{\circ}$ C。  
B.2.6 检测器温度: 250 $^{\circ}$ C。  
B.2.7 检测器: 氢火焰离子化检测器。  
B.2.8 载气: 氮气。  
B.2.9 载气流速: 约30mL/min。  
B.2.10 进样量: 0.2 $\mu$ L。  
B.2.11 分流比: 1/75。